


9Wタイプ	透明アクリルパネル		マットアクリルパネル	
相関色温度 (K)	5,000	2,700	5,000	2,700
定格光束 (lm)	1,200	1,000	1,200	900
固有I _{レキ} - 消費効率 (lm/W)	100V	134.0	111.6	134.0
	200V	121.7	101.4	121.7
	240V	120.1	100.1	120.1
平均演色評価数	Ra 75		Ra 75	Ra 80
光源寿命 (時間)	60,000			
入力電圧 (V)	100		200	240
消費電力 (W)	9.0		9.9	10.0
入力容量 (VA)	9.5		11.0	11.8

■照度分布図 (参考)


条件:HS-558PAM-D3W8X2 H=4.5m 保守率0.7
(マットアクリルパネル/5000K/9W) ※Xに配光記号が入ります



35Wタイプ	透明アクリルパネル		マットアクリルパネル	
相関色温度 (K)	5,000	2,700	5,000	2,700
定格光束 (lm)	4,900	3,900	4,600	3,600
固有 [*] 消費効率 (lm/W)	100V 138.8	110.5	130.3	102.0
	200V 138.8	110.5	130.3	102.0
	240V 137.7	109.6	129.3	101.2
平均演色評価数	Ra 75	Ra 80	Ra 75	Ra 80
光源寿命 (時間)	60,000			
入力電圧 (V)	100	200	240	
消費電力 (W)	35.3	35.3	35.6	
入力容量 (VA)	35.7	57.8	40.2	

■照度分布図 (参考)


条件:HS-537HAM-D3W32X8 H=4.5m 保守率0.7
(マットアクリルパネル/5000K/35W) ※Xに配光記号が入ります



18Wタイプ	透明アクリルパネル		マットアクリルパネル	
相関色温度 (K)	5,000	2,700	5,000	2,700
定格光束 (lm)	2,500	1,900	2,300	1,800
固有I _{レキ} - 消費効率 (lm/W)	100V	140.4	106.7	129.1
	200V	137.9	104.8	126.9
	240V	136.3	103.6	125.4
平均演色評価数	Ra 75	Ra 80	Ra 75	Ra 80
光源寿命 (時間)	60,000			
入力電圧 (V)	100	200	240	
消費電力 (W)	17.8	18.1	18.3	
入力容量 (VA)	18.0	18.5	19.3	

■照度分布図 (参考)


条件:HS-558PAM-D3W16X4 H=4.5m 保守率0.7
(マットアクリルパネル/5000K/18W) ※Xに配光記号が入ります



70Wタイプ	透明アクリルパネル		マットアクリルパネル	
相関色温度 (K)	5,000	2,700	5,000	2,700
定格光束 (lm)	8,900	7,000	8,400	6,600
固有 ^{100V} 消費効率 (lm/W)	129.2	101.6	121.9	95.8
	125.4	98.7	118.4	93.0
	123.6	97.2	116.7	91.7
平均演色評価数	Ra 75	Ra 80	Ra 75	Ra 80
光源寿命 (時間)	60,000			
入力電圧 (V)	100	200	240	
消費電力 (W)	68.9	71.0	72.0	
入力容量 (VA)	70.9	76.0	79.2	

■照度分布図 (参考)


条件:HS-537HAM-D7W32X8 H=4.5m 保守率0.7
(マットアクリルパネル/5000K/70W) ※Xに配光記号が入ります



37Wタイプ	透明アクリルパネル		マットアクリルパネル	
相関色温度（K）	5,000	2,700	5,000	2,700
定格光束（lm）	4,500	3,500	4,200	3,300
固有I _{レキ} - 消費効率（lm/W）	100V	122.2	95.1	114.1
	200V	122.2	95.1	114.1
	240V	120.8	94.0	112.8
平均演色評価数	Ra 75		Ra 75	Ra 80
光源寿命（時間）	60,000			
入力電圧（V）	100		200	240
消費電力（W）	36.8		36.8	37.2
入力容量（VA）	37.0		39.0	39.6

■照度分布図 (参考)


条件:HS-558PAM-D7W16X4 H=4.5m 保守率0.7
(マットアクリルパネル/5000K/37W) ※Xに配光記号が入ります



89Wタイプ	透明アクリルパネル		マットアクリルパネル	
相関色温度 (K)	5,000	2,700	5,000	2,700
定格光束 (lm)	11,100	8,700	10,400	8,200
固有 ¹⁾ 消費効率 (lm/W)	100V	127.6	100.0	119.6
	200V	124.7	97.8	116.9
	240V	123.4	96.7	115.6
平均演色評価数	Ra 75	Ra 80	Ra 75	Ra 80
光源寿命 (時間)	60,000			
入力電圧 (V)	100	200	240	
消費電力 (W)	87.0	89.0	90.0	
入力容量 (VA)	89.9	92.0	93.6	

■照度分布図 (参考)


条件:HS-540VAC-7W40X10 H=8.0m 保守率0.7
(透明アクリルパネル/5000K/89W) ※Xに配光記号が入ります



54Wタイプ	透明アクリルパネル		マットアクリルパネル	
相関色温度 (K)	5,000	2,700	5,000	2,700
定格光束 (lm)	6,700	5,200	6,200	4,900
固有I _{レキ} - 消費効率 (lm/W)	100V	125.3	97.3	116.0
	200V	124.1	96.3	114.8
	240V	122.8	95.3	113.7
平均演色評価数	Ra 75		Ra 80	Ra 80
光源寿命 (時間)	60,000			
入力電圧 (V)	100		200	240
消費電力 (W)	53.5		54.0	54.5
入力容量 (VA)	55.0		59.3	64.0

■照度分布図 (参考)

条件:HS-540VAM-7W24X6 H=4.5m 保守率0.7
(マットアクリルパネル/5000K/54W) ※Xに配光記号が入ります



100Wタイプ	透明アクリルパネル		マットアクリルパネル	
相関色温度 (K)	5,000	2,700	5,000	2,700
定格光束 (lm)	13,400	10,500	12,500	9,900
固有 ^{100V} ・消費効率 ^{200V} (lm/W) ^{240V}	129.0	101.0	120.3	95.3
	131.7	103.2	122.9	97.3
	131.7	103.2	122.9	97.3
平均演色評価数	Ra 75	Ra 80	Ra 75	Ra 80
光源寿命 (時間)	60,000			
入力電圧 (V)	100	200	240	
消費電力 (W)	103.9	101.7	101.7	
入力容量 (VA)	105.5	110.6	116.9	

■照度分布図 (参考)

条件:HS-540VAC-7W48X12 H=8.0m 保守率0.7
(透明アクリルパネル/5000K/100W) ※Xに配光記号が入ります

