

HS-539H ラインナップ

2026.08

光色 : 5,000K (昼白色相当)
平均演色評価数 : Ra70

型番	配光	パネル (アクリル)	器具光束 (lm)	消費電力 (W)		消費効率 (lm/W)		入力電流 (A)	
				100V	200V	100V	200V	100V	200V
HS-539HAC-3W16G4	ラウンド	透明	2700	17.8	18.0	151.7	150.0	0.179	0.093
HS-539HAM-3W16E4	ワイド+リア	マット	2500	17.8	18.0	140.4	138.9	0.179	0.093
HS-539HAM-3W16F4	フロントウイング								
HS-539HAM-3W16G4	ラウンド								
HS-539HAM-3W16H4	ワイド								
HS-539HAC-7W16G4	ラウンド	透明	5400	36.4	36.5	148.4	147.9	0.366	0.194
HS-539HAM-7W16E4	ワイド+リア	マット	5000	36.4	36.5	137.4	137.0	0.366	0.194
HS-539HAM-7W16F4	フロントウイング								
HS-539HAM-7W16G4	ラウンド								
HS-539HAM-7W16H4	ワイド								
HS-539HAC-7W24G6	ラウンド	透明	7900	53.5	53.2	147.7	148.5	0.541	0.292
HS-539HAM-7W24E6	ワイド+リア	マット	7400	53.5	53.2	138.3	139.1	0.541	0.292
HS-539HAM-7W24F6	フロントウイング								
HS-539HAM-7W24G6	ラウンド								
HS-539HAM-7W24H6	ワイド								

光色 : 2,700K (電球色相当)
平均演色評価数 : Ra80

型番	配光	パネル (アクリル)	器具光束 (lm)	消費電力 (W)		消費効率 (lm/W)		入力電流 (A)	
				100V	200V	100V	200V	100V	200V
HS-539HAC-3L16G4	ラウンド	透明	2200	17.8	18.0	123.6	122.2	0.179	0.093
HS-539HAM-3L16E4	ワイド+リア	マット	2100	17.8	18.0	118.0	116.7	0.179	0.093
HS-539HAM-3L16F4	フロントウイング								
HS-539HAM-3L16G4	ラウンド								
HS-539HAM-3L16H4	ワイド								
HS-539HAC-7L16G4	ラウンド	透明	4600	36.4	36.5	126.4	126.0	0.366	0.194
HS-539HAM-7L16E4	ワイド+リア	マット	4300	36.4	36.5	118.1	117.8	0.366	0.194
HS-539HAM-7L16F4	フロントウイング								
HS-539HAM-7L16G4	ラウンド								
HS-539HAM-7L16H4	ワイド								
HS-539HAC-7L24G6	ラウンド	透明	6600	53.5	53.2	123.4	124.1	0.541	0.292
HS-539HAM-7L24E6	ワイド+リア	マット	6200	53.5	53.2	115.9	116.5	0.541	0.292
HS-539HAM-7L24F6	フロントウイング								
HS-539HAM-7L24G6	ラウンド								
HS-539HAM-7L24H6	ワイド								

上記の表は標準的な仕様のラインナップです。
掲載以外の仕様につきましても製作可能ですので、お気軽にお問い合わせください。

※製品のご検討・ご使用にあたり、以下の点についてあらかじめご了承ください。
照明器具には耐用年限があります。一般的な使用条件では、設置後8～10年が適正交換（点検・交換）の目安となります。
LEDの特性上、同一商品であっても発光色や明るさに個体差が生じる場合があります。
製品改良のため、予告なく外観や仕様などを変更する場合があります。