

HS-545HADK ラインナップ

2026.08

光色 : 5,000K (昼白色相当)  
平均演色評価数 : Ra70

| 型番                 | 配光   | パネル<br>(アクリル) | 器具光束<br>(lm) | 消費電力 (W) |      | 消費効率 (lm/W) |      | 入力電流 (A) |       |
|--------------------|------|---------------|--------------|----------|------|-------------|------|----------|-------|
|                    |      |               |              | 100V     | 200V | 100V        | 200V | 100V     | 200V  |
| HS-545HADK-D3W32G8 | ラウンド | ダイヤモンド        | 2400         | 34.6     | 34.7 | 69.4        | 69.2 | 0.349    | 0.187 |
| HS-545HADK-D7W32G8 |      |               | 4900         | 71.0     | 70.1 | 69.0        | 69.9 | 0.714    | 0.367 |

光色 : 2,700K (電球色相当)  
平均演色評価数 : Ra80

| 型番                 | 配光   | パネル<br>(アクリル) | 器具光束<br>(lm) | 消費電力 (W) |      | 消費効率 (lm/W) |      | 入力電流 (A) |       |
|--------------------|------|---------------|--------------|----------|------|-------------|------|----------|-------|
|                    |      |               |              | 100V     | 200V | 100V        | 200V | 100V     | 200V  |
| HS-545HADK-D3L32G8 | ラウンド | ダイヤモンド        | 2100         | 34.6     | 34.7 | 60.7        | 60.5 | 0.349    | 0.187 |
| HS-545HADK-D7L32G8 |      |               | 4200         | 71.0     | 70.1 | 59.2        | 59.9 | 0.714    | 0.367 |

上記の表は標準的な仕様のラインナップです。  
掲載以外の仕様につきましても製作可能ですので、お気軽にお問い合わせください。

※製品のご検討・ご使用にあたり、以下の点についてあらかじめご了承ください。  
照明器具には耐用年限があります。一般的な使用条件では、設置後8～10年が適正交換（点検・交換）の目安となります。  
LEDの特性上、同一商品であっても発光色や明るさに個体差が生じる場合があります。  
製品改良のため、予告なく外観や仕様などを変更する場合があります。