

HS-545H ラインナップ

2026.08

光色 : 5,000K (昼白色相当)
平均演色評価数 : Ra70

型番	配光	パネル (アクリル)	器具光束 (lm)	消費電力 (W)		消費効率 (lm/W)		入力電流 (A)	
				100V	200V	100V	200V	100V	200V
HS-545HAD-D3W32G8	ラウンド	ダイヤモンド	2400	34.6	34.7	69.4	69.2	0.349	0.187
HS-545HAD-D7W32G8			4900	71.0	70.1	69.0	69.9	0.714	0.367

光色 : 2,700K (電球色相当)
平均演色評価数 : Ra80

型番	配光	パネル (アクリル)	器具光束 (lm)	消費電力 (W)		消費効率 (lm/W)		入力電流 (A)	
				100V	200V	100V	200V	100V	200V
HS-545HAD-D3L32G8	ラウンド	ダイヤモンド	2100	34.6	34.7	60.7	60.5	0.349	0.187
HS-545HAD-D7L32G8			4200	71.0	70.1	59.2	59.9	0.714	0.367

上記の表は標準的な仕様のラインナップです。
掲載以外の仕様につきましても製作可能ですので、お気軽にお問い合わせください。

※製品のご検討・ご使用にあたり、以下の点についてあらかじめご了承ください。
照明器具には耐用年限があります。一般的な使用条件では、設置後8～10年が適正交換（点検・交換）の目安となります。
LEDの特性上、同一商品であっても発光色や明るさに個体差が生じる場合があります。
製品改良のため、予告なく外観や仕様などを変更する場合があります。